

Dateiformat

Benutzen Sie PDF-Dateien des Standards PDF/X-1a oder X-3.

Dokumentseiten

Bei beidseitig bedruckbaren Produkten legen Sie ein mehrseitiges PDF an. Die Ausrichtung des Seitenformates muss beibehalten werden.

Beachten Sie bei der Erstellung der Rückseite eventuelle Spiegelungen des Layouts.

Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 5 mm vom Endformat entfernt liegen.

Datenformat

Legen Sie das Format ihrer Druckdatei nach den Angaben des Datenblattes an, inklusive Beschnittzugabe (3 mm).

Alle Flächen oder Bilder, die bis an den Rand des Papiers gehen sollen, müssen 3 mm über den Rand des Endformates gehen.

Auflösung

Die Auflösung aller Farb- und Graustufenbilder sollte mind. 300 dpi betragen, für Vektorgrafiken (Strichgrafiken) mind. 1200 dpi.

Die Bilder bei der Ausgabe bitte nicht komprimieren.

Farbe

Legen Sie Ihre Druckdatei und alle darin enthaltenen Bilder und Grafiken in CMYK an – Ausgabeprofil ISO coated V2.

RGB-Bilder können in unserem Workflow umgerechnet werden, was aber zu Farbabweichungen führen kann.

Das Farbprofil können Sie unter www.eci.org herunterladen, installieren und in Ihrem Dokument aktivieren.

Linienstärken

Positive Linien (dunkle Linien auf hellem Hintergrund) sollten mindestens 0,25 pt (0,09 mm) stark sein.

Negative Linien (helle Linien auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens 0,5 pt (0,18 mm) stark sein.

Schrift

Benutzen Sie keine Schriftgrößen unter 6 pt.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schriften vollständig einbetten. Meist sind Schriften nach dem PDF-Export automatisch eingebettet.

Schwarzer Text muss in 100 % Schwarz aufgebaut sein.

Stanzkontur

Sie legen die Stanzkontur wie folgt an:

1. Erzeugen Sie in ihrem Layout-Programm eine weitere Ebene mit dem Namen „Stanze“, welche über dem Drucklayout platziert wird.
2. Auf dieser Ebene legen Sie die Kontur als Vektorelement in Sonderfarben an. Eine Bemaßung ist nicht notwendig.
3. Bitte stellen Sie Schneidlinien als geschlossene Linien, Rilllinien als gestrichelte Linien und Perforationslinien als gepunktete Linien in einer Stärke von maximal 0,5 pt dar. *(Gern auch in unterschiedlichen Farben)*
4. Alle Elemente dieses Werkzeuges müssen layouttechnisch auf „Überdrucken“ stehen.
5. Danach können Sie das PDF über Datelexport ausgeben. *(Ebene „Stanze“ noch einmal als separate Datei.)*

Stanzform

Wenn Sie unsere Mustervorlage (Stanzvorlage.eps) verwenden, fallen für Sie keine extra Stanzformkosten an.

Die Aussparung der Eurolochung ist nach DIN EN 13010 angelegt.

Bei individuellen Stanzkonturen wird eine neue Stanzform hergestellt. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten. Diese werden separat im Angebot angegeben.

Hinweise bei Verwendung der Stanzvorlage

Die Länge der Rilllinie können Sie ihrem Bedarf entsprechend individuell anpassen. Die Größe und die Abstände der Eurolochung zur Rilllinie dürfen dabei **nicht** verändert werden.

Datentransfer

Druckdaten können per E-Mail an mail@sattelreiter.de und FTP-Server übermittelt werden. Die Übertragung per E-Mail sollte 10 MB nicht überschreiten. Für größere Datenmengen steht unser FTP-Server zur Verfügung – <https://pro.teambeam.de/druckerei-groeer>.

